

SD 12 AE Dichtecken

Anwendungsgebiet

Flexible Dichtecken zum Abdichten von Eckbereichen bei Spectrum Verbundabdichtungen. In Nassbereichen mit mäßiger Wasserbelastung der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I nach DIN 18534 sowie für Balkone, Loggien, und Laubengänge nach DIN 18 531 Teil 5.

Untergrundbeschaffenheit

Siehe Spectrum Verbundabdichtung.

Verarbeitung



Die Dichtecken mit der für die Abdichtung vorgesehenen Spectrum Verbundabdichtung faltenfrei einkleben und vollflächig überarbeiten.

Arbeits- und Umweltschutz

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

Entsorgung

Restentleerte Hülsen und Kartonverpackungen sind recyclingfähig. Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.



Technische Daten

Lieferform	Karton, 25 Stück
Länge	12 cm
Breite	12 cm
Höhe	6 cm
Farbe	blau
Lagerung	24 Monate, trocken lagern

Diese Angaben in diesem technischen Merkblatt beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Aufgrund unterschiedlicher Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen ist die Eignung und Verwendung eigenverantwortlich und fachmännischen zu prüfen. Ggf. sind Eigenversuche durchzuführen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.my-spectrum.de.